

Veiledning

Ufullstendig som bruksanvisning

UTLEIE PRODUKTER A/S


Beising av tregulv

Vil man ha en annen farge på gulvet, så er beising et meget fint alternativ. Man beholder strukturen i treet, samt at man fremhever gulvet.

1. Typer av beis

Av mørke farger har vi valgt å bruke oljebasert beis, da vi har hatt dårlig erfaring med bruk av vannbaserte beistyper. Lyse vannbaserte beiser har vi derimot gode resultater med. Classic Lasur, hvit er navnet på vår lyse beis, hvor fargen påvirkes ved antall strøk.

Etter å ha forsøkt et utall fargevarianter, har vi endt opp med tre egne mørke farger som har blitt bestselgere. Dette er Mahogny (1), Burmateak (2) og Blodbøk (3). Også her kan fargen varieres med ett eller to strøk.



1 2 3

Tørketid før lakkering:

Vannbasert beis tørker på tre til fire timer, mens oljebasert beis har en tørketid på ca. 24 timer

2. Beising og lakkering av tregulv

Forberedelser

Gulv som er utsatt for belastninger m.h.t sliitasje, vask o.l bør behandles straks etter sliping. Det gir gulvet en beskyttende hinne og beskytter skjøter hvor fuktighet og smuss lett kan lage stygge merker. Før man går i gang er det viktig at alt slipestøv fjernes omhyggelig. Støvsug først, deretter tørker du over flaten med en så vidt fuktet klut. Husk også å tørke listverk, vegger og vinduskarmer.


Dette er hva du trenger for å beise og lakkere gulvet: Beis, kost, lakk, lakkost, lakkrulle, rullekar, sandpapir, white spirit og støvsuger.

Slik går du frem


Rist spannet med beis grundig før bruk slik at hele spannet får så jevn farge som mulig. Beisen påføres med kost, for at det ikke skal bli ujevnheter i treet. Ved bruk av mørkere farver så må gulvslipingen være 100%, for ellers så vil du se merker etter slipepapiret. Stryk ut beisen langs med bordene, og stryk bordflatene helt ut. Beisen må få tørke i minst 24 timer, før lakk kan påføres. Dette gjelder bruk av oljebéis. Beising er en metode som også kan få mørkt tre lysere.

En av de store fordelene med beising er at man kan lage mønstre i gulvet. Man kan ha en bord langs veggene i en farge, og en annen ellers. Det åpner for mange muligheter.


Etter beising kommer lakkeringen. Pensel og rulle er hjelpemidlene for å få lagt lakken på. Pensel langs kantene og rullen på hovedflaten av gulvet. Du trenger minst tre lag med lakk. Før siste strøket med lakk må gulvet pusses med et fint sandpapir for å få bort fiberreisning og ujevnheter i lakken. Gulvet pusses for hånd eller maskin avhengig av størrelse. Før siste lakkstrøk er det viktig med en grundig runde med støvsugeren for å fjerne pussestøvet..



1. Gulvet er nyskipt og klar for behandling. Vi har valgt en mørk beis og Classic lakk.



2. Legg beisen på med kost langs etter bordene. Stryk bordene helt ut.



3. Gulvet er ferdig beiset, og tørt. Nå skal det forsegles med tre lag lakk.



4. Det ferdige resultatet

OBS:

- Mørke farger fremhever feil i gulvet eller gulvslipingen.