

# Veiledning

Ufullstendig som bruksanvisning

# UTLEIE PRODUKTER A/S

## Lakkering av tregulv

Vil du gi treverket en sterk og holdbar overflate som krever lite vedlikehold, kommer du ikke utenom god gammeldags lakk.

### 1. Lakktyper

Det finnes mange grunntyper av lakk. Vi har gjennom årene testet utallige typer og produsenter, og har endt opp med profflakker fra Bonatech og Classic. *Bonatech Mega* (1) er verdens mest solgte lakk, og egner seg godt til alle typer tregulv. Mega fåes i matt og silkematt utførelse. *Bonatech Prime* (2) er en grunningslakk som hindrer sideliming og sørger for et bedre feste for topplakken. *Bonatech Traffic* (3) er en tokomponent, vannbasert lakk som har en enorm slitestyrke, og gjør seg spesielt godt på parkettgulv, der man ønsker å fremheve treverket. *Classic Uretan* (4) er basert på olje og gir treverket en litt mørkere og gyllen farge. Finnes som matt, halvblank og blank.



#### Tørketid:

Våre vannbaserte lakker har en tørketid på 1 til 4 timer, mens den oljebaserte tørker på 6 til 8 timer. Vannbasert lakk avgir lite lukt, mens den oljebaserte lukter i tørkeprosessen.

### 2. Lakkeringsprosessen

#### Forberedelser

Gulv som er utsatt for belastninger m.h.t slitasje, vask o.l bør behandles straks etter sliping. Det gir gulvet en beskyttende hinne og beskytter skjøter hvor fuktighet og smuss lett kan lage stygge merker. Før man går i gang er det viktig at alt slipestøv fjernes omhyggelig. Støvsug først, deretter tørker du over flaten med en klut fuktet i vann. Husk også å tørke listverk, vegger og vinduskarmer. Ha god utlufting i rommet som skal lakkere, og sett på varme dersom temperaturen er lav. Lakkering bør ikke finne sted dersom temperaturen er under 18 grader eller i direkte sollys.

Dette er hva du trenger for å lakkere gulvet: Lakk, lakkpensel, rulle, rullekar, sandpapir, white spirit og støvsuger. Er gulvet lite behøver du ikke bruke rulle.

#### Slik går du frem

Rist lakkspannet/ kannen godt før bruk. Lakken heller du over i et rullekar. Før du bruker rullen, lakkerer du langs alle veggene med penselen. Skal du ikke bruke rulle, lakkerer du et passe bredt felt langs etter bordene. Pass på at du unngår lakkfrie områder, og stryk lakkdammene godt utover. Bruker du rulle på hovedflaten av gulvet, ruller du langs etter bordene med lange drag til lakken i rullen er brukt opp. Ta ikke for bredt felt av gangen. Etter lakkeringen putter du lakkverktøyet ned i en plastpose som lukkes godt. Legg den kjølig til neste strøk.

Andre strøket påføres som det første. Gulvet bør ha minst 3 strøk. Er det utsatt for stor slitasje er 4 strøk absolutt å anbefale. Før siste strøk håndpusser du lett over gulvet med korning 120. Er gulvet stort kan du bruke en pussemaskin med slipenett. Puss langs etter bordene, og kjenn etter at gulvet blir helt slett. Rengjør så gulvet før siste lakkering. Nå har du fått et vakkert gulv som vil vare i mange år.



1. gulvet før vi starter oppfriskning



2. Nedmatting av gulvet



3. Lakkering med Mega lakk



4. Ferdig resultat

#### OBS:

- Vent minst et døgn før du starter innflytting av møbler.
- Montering av filtknotter under bord og stolben er absolutt å anbefale.
- Vask ikke gulvet den første uken.
- Når du støvsuger gulvet bør børstene være ute.